



DÉBLOQUER UN UTILISATEUR

Produits concernés : SES Date : 29 novembre 2018 Référence : ses-fr-how_to-débloquer_un_utilisateur





Table des matières

Débloquer un utilisateur	3
Les actions côté utilisateur	3
Les actions côté administrateur	4

Dans la documentation, Stormshield Endpoint Security est désigné sous la forme abrégée : SES.



Débloquer un utilisateur

Ce document s'applique aux versions 7.2 et supérieures de Stormshield Endpoint Security.

Les images de ce document ne sont pas contractuelles, l'aspect des produits présentés peut éventuellement varier.

L'utilisateur doit demander un challenge et demander à l'administrateur de désactiver la protection avec un arrêt total de l'agent.

Cette action est nécessaire dans le cas où SES empêche un utilisateur d'effectuer des actions ponctuelles légitimes.

Les actions côté utilisateur

- 1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône SES 💽.
- 2. Sélectionnez Autres opérations > Challenges...

Grant temporary web access Challenges	
Challenges in progress	
Reconnect to server	
Reconnect to LDAP server	Status
Send Network Interface Information	View event logs
Launch data recovery process	Deactivate notification
Start trace manager	Other operations >
	Removable device >
	Exit Application

 Donnez à l'administrateur le Code d'action (par téléphone ou par mail) et demandez-lui de désactiver les protections avec un Arrêt total de l'agent. Laissez cette fenêtre ouverte.

Stormshield Endpoint Security	
iew action in progress	
action code	0123-6EB4C-68ED2-F7BC
uthorization code	
	OK
Send the action code to your authorization code required t	administrator. The administrator will send you the o perform the temporary action.

 Renseignez le Code d'autorisation que l'administrateur vous donne. Cliquez sur OK. L'icône SES est grisée, et plus aucune protection n'est appliquée aux événements futurs. L'état de l'agent est Deactivated

Activate >>



5. Fermez maintenant vos sessions Windows et démarrez-en une nouvelle afin de vous assurer que la sécurité a bien été désactivée. Ne redémarrez pas.

Lorsque vous avez terminé vos tâches, réactivez l'agent Stormshield Endpoint Security en :

- Redémarrant votre machine, ou
- En cliquant avec le bouton droit de la souris sur 🔘 Statut, Activé.

Les actions côté administrateur

- 1. Depuis la console d'administration SES, sélectionnez Outils > Gérer les challenges.
 - a. Sélectionnez le type d'action **Désactivation des protections** et **Arrêt total de** l'agent.
 - b. Collez le Code d'action dans le champ.
 - c. Cliquez sur **Génération**.

Stormshield Endpoi	nt Secu	rity Ma	nager	ne	-	•	x
Generate Challenge							
Action type:							
Disable Protections	~		omplete	Stop			
Duration:							
	Until rebo	, , ot					1
Codes:							
Action code:		0281-1D	0BB-42	766-E9	C6		
Authorization code:							
					_		
		l	Comp	oute		Clos	e

2. Donnez à l'utilisateur le Code d'autorisation.





documentation@stormshield.eu

Les images de ce document ne sont pas contractuelles, l'aspect des produits présentés peut éventuellement varier.

Copyright © Stormshield 2018. Tous droits réservés. Tous les autres produits et sociétés cités dans ce document sont des marques ou des marques déposées de leur détenteur respectif.